

1.5 μ m/2 μ m双波长 光纤激光器

长飞光坊新一代1.5 μ m/2 μ m双波长连续光纤激光器采用统一的光路、结构和电控设计,兼容15W、30W两款机型,可选择1.5 μ m或2 μ m单独输出。产品具有结构紧凑、输出功率稳定、高亮度、高电光转换效率、高可靠性等优点,主要应用于医疗美容领域。



应用

- 医疗美容

特点

- 高亮度
- 高电光转换效率
- 高可靠性

相关参数

SPECIFICATIONS

光学特性

型号	ECRC-15-DA	ECRC-30-DA
输出功率 (W)	≤ 15	≤ 30
工作模式	连续 / 调制	
偏振态	随机	
功率范围 (%)	10 ~ 100	
光束质量 (M²)	≤ 1.2	
功率不稳定性25℃ (%)	< ±1.5 (24小时)	
中心波长 (nm)	1550 ± 1 / 1927 ± 1	
光谱宽度FWHM (nm)	≤ 1	
光斑椭圆度 (%)	≥ 92	
光斑直径 (mm)	3.5 ~ 4	
最大调制频率 (kHz)	5	
指示红光功率 (mW)	0.3 ~ 0.5	

输出光缆参数

输出方式	QCS
光缆长度 (m)	3 ~ 5
光缆外径 (mm)	6 ± 0.5
光纤线缆最小弯曲半径 (mm)	200

电学特性

工作电压 (V DC)	24 ± 1	
控制方式	RS232/IO	
额定功耗 (W)	≤100	≤200

其他参数

工作环境温度 (°C)	10 ~ 35	
工作环境相对湿度 (%)	< 70	
存储温度 (°C)	-10 ~ 70	
冷却方式	风冷	
整机尺寸W*D*H (mm)	270×303.5×77	
整机重量 (kg)	≥ 9.5	