

1940nm 连续光纤激光器

长飞光坊新一代1940nm系列单模组连续光纤激光器采用统一的光路、结构和电控设计,可兼容100W~300W多款机型。产品输出功率稳定,具有高亮度、高电光转换效率、高可靠性等优点。主要用于塑料切割、焊接、打标以及激光除冰、医疗美容、冷链低温加工、中红外固体激光器泵浦源等领域。



应用

- 激光除冰
- 塑料焊接、切割、打标
- 冷链低温加工
- 中红外固体激光器泵浦源

特点

- 高亮度
- 高电光转换效率
- 高可靠性

相关参数

SPECIFICATIONS

光学特性

型号	EMRC-300-DA
输出功率 (W)	≤300
工作模式	连续 / 调制
偏振态	随机
功率范围 (%)	10 ~ 100
光束质量 (M²)	≤ 1.5
功率不稳定性25℃ (%)	< ±2 (24小时)
中心波长 (nm)	1940 ± 2
光谱宽度FWHM (nm)	≤ 1
最大调制频率 (Hz)	10

输出光缆参数

输出方式	QBH
光缆长度 (m)	3 ~ 5
输出光缆外径 (mm)	8 ± 0.5
光纤线缆最小弯曲半径 (mm)	200

电学特性

工作电压 (V DC)	48 ± 5
控制方式	RS232/IO
额定功耗 (W)	≤ 2000

其他参数

工作环境温度 (°C)	-20 ~ 5
工作环境相对湿度 (%)	< 70
存储温度 (°C)	-40 ~ 70
冷却方式	风冷
整机尺寸W*D*H (mm)	283×397×143
整机重量 (kg)	≥ 13